

B0600 Top Fit



Slipvast nylonbreiwerk Polyurethaancoating

BESCHRIJVING

- Vingertoppen met coating
- Elastische rand
- Standaard oppervlak
- Zonder speciale behandeling
- Naadloos breiwerk



AANBEVOLEN VOOR DEZE RISICO'S:

Lichte montagewerken

AANBEVOLEN VOOR DEZE SECTOREN:

Metaalbewerking

VOORDELEN

- Een lichte, elastische, pluisarme handschoen, bestand tegen vervorming en behoudt langer zijn vorm
- Beschermt de vingertoppen tegen olie en kleine snijwonden, blijft soepel
- Er blijven geen vingerafdrukken achter op gebruikte voorwerpen, vingertoppen beschermd
- Minimale allergierisico's
- Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid
- Geweldige bewegingsvrijheid voor de pols

VERKRIJGBARE MATEN

6/S • 7/M • 8/L • 9/XL

LENGTE

Afhankelijk van de maat, in mm (vlak)

185-245

VERPAKKING

Paren per zak/doos

10/240

KLEUR VAN VOERING/COATING

Wit/wit

GEBRUIKSRICHTLIJNEN

- Niet gebruiken in geval van chemisch, elektrisch of thermisch risico
- Uiterst trekvast handschoenen, niet gebruiken indien er risico is dat men vast raakt in bewegende machines
- Bewaren uit de buurt van licht en vochtigheid
- Wassen op 40 °C met een neutraal detergent
- Prestatieniveau overeenkomstig EN388 niet gegarandeerd na wassen

89/686/CEE
Cat. II



SCHUURBESTENDIGHEID

0 1 2 3 4

SNIJBESTENDIGHEID

0 1 2 3 4 5

SCHEURBESTENDIGHEID

0 1 2 3 4

PERFORATIEBESTENDIGHEID

0 1 2 3 4

0131

EG-conformiteitsverklaring
afgeleverd door de aangemelde instantie
0072

IFTH - Institut Français du Textile et de l'Habillement
Showa Best Glove - 69132 Ecully Cedex - Frankrijk

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France
Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29
info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter informatief en vormen geen contractuele verbintenis.
De fabrikant behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht.

[Bijgewerkt 15/05/13]

SHOWA 
Optimaal comfort en behendigheid